

Bandwaage

EXAKT VERWOGEN - EFFIZIENT VERLADEN

Ob im Lebensmittelbereich oder im Tunnelbau, unsere Bandwaage ist in jeder Branche einsetzbar.

Die Messstation kann mit geringem Aufwand in bestehende stationäre oder mobile Förderanlagen in unterschiedlichen Leistungsbereichen, mit einer Grundrahmenbreite von 200 bis 1950 mm eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Bandgeschwindigkeit ist jede Station mit einem robusten Messrad ausgerüstet. Sensorik und Lagerung sind hermetisch gegen Verschmutzung gekapselt.

Für eichpflichtige Anwendungen ist der Einbau von zwei aufeinanderfolgenden Messstationen erforderlich.

Messstation

- Steuerung vor- und nachgeschalteter Prozesse
- Wiegebock zum Einbau in jede beliebige Bandkonstruktion von ca. 200-1950mm Grundrahmenbreite
- Kundenspezifisch bemessene Wägezellen
- Stundenleistung von 0.1-1500t/h
- Unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten



GT3 - Wiegeterminal

- Edelstahlgehäuse IP 69 K für Wand-, Tisch- oder Schaltschrankmontage
- 5" Farbbildschirm
- Mehrsprachige Nutzerführung
- Div. Kommunikationsmodule, kundenspezifisch anpassbar
- Alle Kabelverbindungen steckbar IP 67
- Eichfähig

Hampelmann– der dynamische Gurtspanner

- Gleicht Zug- und Spannkraften am Förderband aus
- Für Bänder ohne Ansteuerung eines Frequenzumwandlers
- Erhöhung der Genauigkeit der Bandwaage

